

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.

ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

Nr telefonu (081) 887-16-55, 887-17-23, nr fax (081) 887-17-24, NIP 716-000-20-23

REGON 430533597

**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:**

**Sukcesywną dostawę armatury wodociągowo-kanalizacyjnej
pogrupowanej w ośmiu częściach dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp.
z o.o. w Puławach wraz z dopuszczeniem do składania ofert częściowych,
przez okres 12 m-cy”**

Puławy, 31.01.2011 r.

ZATWIERDZAM:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Poleszak

(podpis kierownika jednostki zamawiającej)

Opracowała:



SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE – strona 3.

1. Sposób przygotowania oferty – strona 3.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków – strona 5.
3. Kryteria i zasady oceny ofert oraz określenia wartości zamówienia – strona 7.
4. Odrzucenie oferty – strona 8.
5. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz – strona 8.
6. Termin do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą – strona 9.
7. Wymagania dotyczące wadium – strona 9.
8. Zasady unieważnienia postępowania – strona 10.
9. Miejsce i termin składania ofert - strona 11.
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z dostawcami – strona 11.
11. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – strona 11.
12. Postanowienia końcowe – strona 11.
13. Wykaz załączników do siwz - strona 11.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – strona 13.

Rozdział I Informacje ogólne

- 1). Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach zwane dalej zamawiającym, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
- 2). Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach armatury wodociągowo-kanalizacyjnej pogrupowanej w ośmiu częściach, stanowiących łącznie całość zamówienia.
- 3). Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” zwanego dalej regulaminem.
- 4). Regulamin zamieszczony jest do publicznej wiadomości na stronie przedsiębiorstwa **www.mpwik.pulawy.pl**.
- 5). Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa **www.mpwik.pulawy.pl**.
- 6). Dostawca złoży ofertę w wersji **pisemnej** na podstawie i zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej w treści siwz.
- 7). Wszelkie zmiany odnośnie modyfikacji siwz, wyjaśnień siwz, przedłużenia terminu składania ofert itp. **będą zamieszczane przez zamawiającego na stronie internetowej przedsiębiorstwa, dlatego zaleca się dostawcom jej wnikliwe śledzenie.**
- 8). Porozumiewanie się zamawiającego z dostawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu. Przesłane faksem uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona w drodze pisemnej korespondencji.

1. Sposób przygotowania oferty.

1. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z regulaminem oraz wymogami niniejszej siwz.
2. Zamawiający dopuszcza składanie przez dostawców ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia, oraz wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w siwz.

3. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty na **cały zakres przedmiotu zamówienia jak również na każdą część osobno**, dlatego możliwy jest wybór dostawcy na cały zakres, jak również wybór dostawców na każdą z części osobno.
4. Dostawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby dostawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. W przypadku, gdy oferty nie będą spełniać powyższych wymogów to dostawcy zostaną wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia lub ich oferty zostaną odrzucone.
6. Wszystkie załączniki powinny zostać wypełnione przez dostawcę bez wyjątku i ściśle według warunków postanowień zawartych w siwz **bez dokonywania w nich zmian przez dostawcę**. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy dostawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
7. Oferta i wszelkie dokumenty (oświadczenia) mają być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu dostawcy.
8. Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonej „za zgodność” z oryginałem przez osoby wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uprawnione do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu dostawcy.
9. W przypadku podpisu oferty przez inną osobę, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.
10. Dostawca powinien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego, na adres podany na wstępie, oraz koperta będzie posiadać nazwę zamówienia: Oferta w przetargu nieograniczonym p.n: „**Dostawa armatury - dotyczy części nr**” oraz **nie otwierać przed dniem 22.02.2011 r. do godz. 10⁰⁰**.
11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres dostawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.
12. Całość zamówienia należy zrealizować sukcesywnie w okresie **12 miesięcy od daty zawarcia umowy**.
13. Częstotliwość dostaw będzie uzależniona od faktycznego zapotrzebowania, zamawiający przewiduje sukcesywną dostawę 1 raz w miesiącu, a w sytuacjach awaryjnych stosownie do zaistniałej potrzeby.

14. W przypadku, gdy ilość zamówienia okaże się przekraczająca lub niewystarczająca w stosunku do faktycznego zapotrzebowania, zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia lub zwiększenia ilości potrzebnych asortymentów zgodnie z obowiązującymi cenami jednostkowymi określonymi w formularzu cenowym po wcześniejszym porozumieniu się z dostawcą.
15. W razie potrzeby zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych asortymentów nie ujętych w formularzu cenowym, po wcześniejszych negocjacjach cen jednostkowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 20% ogólnej wartości netto wynikającej z podpisanej umowy w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego z uwzględnieniem jego poszczególnych części.
16. Miejsce dostawy – magazyn MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej 51.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą dostawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 regulaminu.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu:

- 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty wg **załącznika nr 1 do siwz**.
- 2) Wypełniony formularz cenowy na poszczególne części zamówienia wg **załączników nr 2.1-2.8 do siwz**, zawierających wszystkie elementy wymienione na druku wycenione i podsumowane na końcu, które po podpisaniu stanowią będą **załączniki nr 1.1-1.8 do oferty**.
- 3) Oświadczenie dostawcy - wg **załącznika nr 3 do siwz**, który po podpisaniu stanowi **załącznik nr 2 do oferty**.
- 4) Zaparaflowany projekt umowy – wg **załącznika nr 4 do siwz**, który po podpisaniu stanowi **załącznik nr 3 do oferty**.
- 5) Aktualny wypis (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego), lub właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie dostawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 645 z późn. zm.) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – **załącznik nr 4 do oferty**, (w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
- 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – **załącznik nr 5a i 5b do oferty**.
- 7) Dokumenty potwierdzające cechy techniczne w szczególności dla potwierdzenia wymagań określonych w rozdziale II siwz (karta katalogowa ze szczegółowym opisem oferowanej armatury lub opis techniczny uzyskany od producenta, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności itp.) – **załącznik nr 6 do oferty (dla części 2.1 - 2.8)** – **wymagane** sporządzenie szczegółowego wykazu dokumentów.
- 8) Aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie – **załącznik nr 7 do oferty (dla części 2.1 - 2.6)** – **wymagane** sporządzenie szczegółowego wykazu dokumentów.

- 9) Dokument potwierdzający, że wyroby dopuszczone są do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie – **załącznik nr 8 do oferty (dla części 2.1 - 2.8) – wymagane** sporządzenie szczegółowego wykazu dokumentów.
- 10) Dowód wniesienia wadium – **załącznik nr 9 do oferty.**

3. Kryteria i zasady oceny ofert oraz określenia wartości zamówienia

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa reprezentująca zamawiającego.
2. Cena powinna obejmować podatek VAT oraz wszystkie inne pozostałe koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty dostawy do siedziby zamawiającego.
3. Podczas oceny ofert będzie brane pod uwagę spełnienie warunków formalnych określonych w treści siwz.
4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert komisja może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 2 ust. 2 potwierdzających spełnienie warunków lub wyjaśnienia treści ofert.
5. Ceny jednostkowe określone przez dostawcę **zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) Cena (koszt) – C** znaczenie – 90% (minimalizacja),
- 2) Warunki dostaw – D** znaczenie - 10% (maksymalizacja),

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

➤ Kryterium ceny – wskaźnik **C**

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana cena badanej oferty dla poszczególnej części zamówienia}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \times 90\%$$

➤ Kryterium warunków dostaw - wskaźnik **D**

$$D = \frac{\text{Liczba punktów przyznanych badanej ofercie dla poszczególnej części zamówienia}}{\text{Najwyższa liczba punktów spośród zakwalifikowanych ofert}} \times 100 \times 10\%$$

UWAGA:

Wskaźnik **D** oceniany będzie w skali od 0-20 pkt na podstawie danych przedstawionych w formularzu oferty.

W poszczególnych elementach możliwe będzie uzyskanie punktów:

- Dostawa w ciągu 24 godz. od zgłoszenia - **20 pkt**,
- Dostawa w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia - **5 pkt**,
- Dostawa w ciągu 49- 120 godz. od zgłoszenia - **1 pkt**,
- Dostawa powyżej 120 godz. od zgłoszenia – **0 pkt**.

4. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść jest niezgodna z regulaminem,
- 2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia,
- 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub dostawca nie złożył w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wyjaśnień, o których mowa w §31 regulaminu,
- 4) została złożona przez dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) dostawca nie zgodził się w określonym przez zamawiającego terminie na poprawienie omyłki, o której mowa w § 29 ust. 2.

5. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz

- 1) Dostawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
- 2) Zamawiający zobowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania **zamieszcza na stronie internetowej.**
- 4) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany treści siwz. Każda wprowadzona przez zamawiającego modyfikacja stanie się częścią siwz oraz zostanie **zamieszczona na stronie internetowej.**

- 5) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli modyfikacja treści siwz została dokonana na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
- 6) Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie **zamieszcza na stronie internetowej.**

6. Termin do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą

- 1) Dostawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3) W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do dostawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
- 4) Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko i wyłącznie z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

7. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Dostawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:

1. Wadium dla części 2.1 wynosi : **1 200,00 zł.**
2. Wadium dla części 2.2 wynosi : **300,00 zł.**
3. Wadium dla części 2.3 wynosi : **1 800,00 zł.**
4. Wadium dla części 2.4 wynosi : **4 400,00 zł.**
5. Wadium dla części 2.5 wynosi : **1 000,00 zł.**
6. Wadium dla części 2.6 wynosi : **1 000,00 zł.**
7. Wadium dla części 2.7 wynosi : **1 000,00 zł.**
8. Wadium dla części 2.8 wynosi : **2 000,00 zł.**

- 2) Wadium może być wniesione w pieniądzu (gotówka, przelew) na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I O/Puławy Nr 10124024121111000036106826, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, *(oryginał należy złożyć w kasie MPWiK „Wodociągi*

Puławskie” sp. z o.o., a poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty).

3) Wadium należy wnieść do dnia **22.02.2011 r. do godz. 9²⁰**.

4) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5) Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli upłynął termin związania ofertą lub zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy lub zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

6) Z zastrzeżeniem ust. 5, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek dostawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania bądź którego oferta została odrzucona.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli dostawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane w siwz), lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawcy.

8. Zasady unieważnienia postępowania

1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

3. w przypadkach, o których mowa w § 32 ust. 2 regulaminu, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z przyczyn innych niż określone w ust. 1.

3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia wszystkich dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający **zamieszcza na stronie internetowej.**

9. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, w pokoju nr 201, **do dnia 22.02.2011 r. do godziny 9³⁰**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju 219, w dniu **22.02.2011 r. o godz. 10⁰⁰**.
- 2) Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania na adres wskazany na kopercie.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z dostawcami

Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień:

w sprawach formalnych wynikających z regulaminu:

- Grażynę Barbaś – Spec. ds. zamówień publicznych, tel. 081/887-16-55 w. 337,

w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Janusza Piechnata – Zastępcę Kierownika Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci tel. 081/887-16-55 w. 310.

11. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 1) O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy dostawcy, którzy złożyli oferty.
- 2) Jednocześnie wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębiorstwa i zamieszczone **na stronie internetowej przedsiębiorstwa**.
- 3) Wybrany dostawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

12. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w siwz, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

13. Wykaz załączników do siwz

- 1) Formularz oferty - **załącznik nr 1 do siwz**.
- 2) Formularz cenowy dla poszczególnych części zamówienia - **załącznik nr 2.1) – 2.8) do siwz**.
- 3) Oświadczenie dostawcy - **załącznik nr 3 do siwz**.
- 4) Projekt umowy – **załącznik nr 4 do siwz**.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne i jakościowe dla poszczególnych produktów:

Wszystkie produkty powinny zostać wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej.

W danej grupie produktów należy oferować tylko jednego producenta.

Część 2.1 - Rury i kształtki ocynkowane oraz inne materiały

1. Rury ocynkowane powinny być stalowe, ze szwem, średnie, zgodne z normą PN-H-74200.
2. Kształtki ocynkowane powinny być wykonane z żeliwa ciągliwego, gwintowane zgodnie z normą PN-EN 10242/1999.
3. Nasuwki na rury stalowe ocynkowane powinny spełniać poniższe wymagania :
 - a) ciśnienie nominalne PN16,
 - b) korpus żeliwny,
 - c) pokrycie antykorozyjne farbą proszkową epoksydową,
 - d) dwudzielne,
 - e) uszczelnienie : guma NBR lub EPDM,
 - f) skręcanie na 4 śruby (śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane),
4. Łączniki wodomierzowe i śrubunki grzejnikowe powinny być wykonane z mosiądzu.
5. Uszczelki wodomierzowe powinny być fibrowe.

Część 2.2 - Rury i kształtki PE oraz inne materiały

6. Rury wodociągowe wyprodukowane z polietylenu, ciśnienie nominalne PN10, wyprodukowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 13244-2:2004,
7. Złączki zaciskowe z tworzywa sztucznego do rur PE do rur polietylenowych, ciśnienie nominalne PN10,
8. Rury i kształtki PVC wytrzymałe na ciśnienie nominalne PN16,
9. Uszczelki płaskie gumowe powinny posiadać wkładkę metalową,
10. Kołnierze stalowe wytrzymałe na ciśnienie nominalne PN16

Część 2.3 – Zasuwy wodociągowe z osprzętem i łączniki do rur

11. Zasuwy kołnierzone żeliwne Dn50-Dn300 z gładkim i pełnym przelotem oraz miękkim uszczelnieniem powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) ciśnienie nominalne PN16,
- b) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000
- c) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,
- d) połączenie pokrywy i korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej, zabezpieczonych przed korozją masą zalewową lub parafiną,
- e) korpus i pokrywa zabezpieczone antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, minimalna grubość powłoki 250µm
- f) posiadać oznaczenie znakiem jakości ochrony antykorozyjnej Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub inne potwierdzone porównywalnym certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze,
- g) prowadzenie klina w korpusie,
- h) klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000 pokryty powłoką gumową EPDM lub NBR, dopuszczoną do kontaktu z wodą,
- i) pełny (bez przewężień) przepływ przez zasuwę,
- j) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring,
- k) kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

12. Zasuwy przyłącza domowego Dn40-Dn50 powinny spełniać poniższe wymagania:

- a) ciśnienie nominalne PN16,
- b) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000
- c) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,
- d) korpus i pokrywa zabezpieczone antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, minimalna grubość powłoki 250µm
- e) posiadać oznaczenie znakiem jakości ochrony antykorozyjnej Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub inne potwierdzone porównywalnym certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze,
- f) prowadzenie klina w korpusie,

- g) klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000 lub z mosiądzu pokryty powłoką gumową EPDM lub NBR, dopuszczoną do kontaktu z wodą,
 - h) pełny (bez przewężeń) przepływ przez zasuwę,
 - i) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring,
 - j) umożliwiające montaż na opaskach do nawiercania oraz wykonanie nawiercenia pod ciśnieniem,
13. Obudowy sztywne do zasuw DN50-DN300 powinny spełniać poniższe wymagania :
- a) „główka” do klucza wykonana z żeliwa szarego lub sferoidalnego lub ze stali,
 - b) zabezpieczona przed przedostawaniem się zanieczyszczeń i wody opadowej,
 - c) głębokość zabudowania powinna się wynosić 1,5m lub 1,6m,
14. Obudowy teleskopowe do zasuw DN40-DN300 powinny spełniać poniższe wymagania :
- a) „główka” do klucza wykonana z żeliwa szarego lub sferoidalnego lub ze stali,
 - b) zabezpieczona przed przedostawaniem się zanieczyszczeń i wody opadowej,
 - c) głębokość zabudowania powinna się mieścić w przedziale od 1,5m do 1,8m ,

Uwaga : wszystkie zasuwy i obudowy muszą być tego samego producenta

15. Skrzynki zasuwowe powinny spełniać poniższe wymagania :
- a) korpus wykonany z żeliwa pokryty farbą bitumiczną,
 - b) dekiel wykonany z żeliwa pokryty farbą bitumiczną,
 - c) średnica dekla skrzynki zasuwowej minimum 150mm.
16. Łączniki rurowe multidiametralne Dn50-Dn600 do łączenia rur wykonanych z różnych materiałów (stal, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, azbestocement, PVC) powinny spełniać poniższe wymagania :
- a) ciśnienie nominalne PN16,
 - b) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
 - c) pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
 - d) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną,

- e) posiadać oznaczenie znakiem ochrony antykorozyjnej Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub inne potwierdzone porównywalnym certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze,
- f) uszczelnienie gumowe EPDM Lub NBR,
- g) śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej
- h) kompensacja odchylenia osi rur w zakresie minimum $2 \times 5^\circ$ dla łączników rurowych,

Uwaga : wszystkie łączniki multidiametralne muszą być tego samego producenta

17. Łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe Dn50-Dn350 do łączenia rur wykonanych z różnych materiałów (stal, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, azbestocement, PVC) powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) ciśnienie nominalne PN16,
- b) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
- c) pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
- d) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnątrzne i wewnętrzne) przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną,
- e) posiadać oznaczenie znakiem ochrony antykorozyjnej Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub inne potwierdzone porównywalnym certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze,
- f) uszczelnienie gumowe EPDM Lub NBR,
- g) śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej,
- h) kompensacja odchylenia osi rur w zakresie minimum $2 \times 3^\circ$ dla łączników rurowych i $1 \times 3^\circ$ dla łączników rurowo-kołnierzowych,
- i) kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

18. Łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe Dn80-Dn200 do łączenia rur PE powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) ciśnienie nominalne PN16,
- b) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
- c) pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,

- d) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnątrzne i wewnętrzne) przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną,
- e) posiadać oznaczenie znakiem ochrony antykorozyjnej Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub inne potwierdzone porównywalnym certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze,
- f) uszczelnienie gumowe EPDM lub NBR z wkładkami metalowymi zabezpieczającymi rurę przed wysunięciem
- g) śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej,
- h) kompensacja odchylenia osi rur w zakresie minimum $2 \times 3^\circ$ dla łączników rurowych i $1 \times 3^\circ$ dla łączników rurowo-kołnierzowych,
- i) kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

Uwaga : wszystkie łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe (punkty 17 i 18) muszą być tego samego producenta

Część 2.4 – Rury i kształtki wodociągowe

19. Rury wodociągowe z żeliwa sferoidalnego powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) ciśnienie nominalne PN16
- b) żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
- c) w zakresie średnic Dn80-Dn150 klasa K9 lub K10,
- d) w zakresie średnic Dn200-Dn600 klasa K9,
- e) długość robocza minimum 5mb,
- f) kalibrowane,
- g) pokrycie zewnętrzne złożone z aktywnej powłoki cynkowej (nie mniej niż 200g/m²) nałożonej na rury metodą łuku elektrycznego. Na warstwie cynku pokrycie farbą epoksydową koloru niebieskiego lub czarnego,
- h) kielichy wewnętrznie cynkowane oraz pokryte farbą epoksydową koloru niebieskiego lub czarnego,
- i) połączenie kielichowe nieblokowane, na uszczelkę z możliwością odchylenia kąтового min. $\pm 3^\circ$,
- j) materiał uszczelki EPDM lub NBR,
- k) wykładzina wewnętrzna rury cementowa o grubości minimum 4mm,
- l) uszczelki do rur w komplecie z rurami,

m) zgodność z normą PN EN-545

20. Kształtki wodociągowe tj. trójniki, króćce, zwężki i łuki powinny spełniać poniższe wymagania

- a) ciśnienie nominalne PN16,
- b) wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
- c) pokrycie zewnętrzne farbą bitumiczną,
- d) zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne z powłoki cementowej i farby epoksydowej,
- e) połączenia kielichowe na uszczelkę z możliwością odchylenia kąтового min. $\pm 3^\circ$,
- f) materiał kielichowej uszczelki EPDM lub NBR,
- g) połączenia kołnierzowe uszczelniane za pomocą płaskich uszczerek z EPDM lub NBR,
- h) kształtki kielichowe w komplecie z uszczelkami,
- i) zgodność z normą PN EN-545

Część 2.5 – Hydranty p.poż.

21. Hydranty nadziemne Dn80-Dn100 powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) ciśnienie nominalne PN16,
- b) wykonane z żeliwa sferoidalnego (powłoka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym) lub ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej szlifowanej
- c) zabezpieczenie wewnętrzne przed korozją to emaliowanie lub ocynk ogniowy lub epoksydowanie farbami epoksydowymi
- d) posiadać zabezpieczenie przeciwzłamaniowe hydrantu,
- e) głębokość przykrycia kolumny 1,50m,
- f) wydajność hydrantu minimum $100 \text{ m}^3/\text{h}$,
- g) posiadać samo oczyszczający system odwodnienia,
- h) drążek hydrantu stalowy (tłoczony),
- i) zawór napowietrzający,
- j) ruchoma nakrętka hydrantu wykonana z mosiądzu,
- k) posiadać podwójne zamknięcie,

22. Hydranty podziemne Dn80 powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) ciśnienie nominalne PN16,
- b) przyłącze kołnierzowe Dn80,

- c) wykonane z żeliwa sferoidalnego (powłoka z farby epoksydowej) wewnątrz zabezpieczone jak hydranty nadziemne,
- d) posiadać samo oczyszczający system odwodnienia,
- e) trzpień ze stali nierdzewnej,
- f) tuleja mosiężna uszczelniania ringami wyposażona w zbierak powyżej oraz tarczę ślizgową poniżej,
- g) drążek hydrantu stalowy (tłoczony),
- h) ruchoma nakrętka hydrantu wykonana z mosiądzu,
- i) samo oczyszczający system odwadniający,
- j) wydajność hydrantu min. 100 m³/h,

Uwaga : wszystkie hydranty muszą być tego samego producenta

23. Skrzynki hydrantowe powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) korpus wykonany z żeliwa pokryty farbą bitumiczną,
- b) dekiel wykonany z żeliwa pokryty farbą bitumiczną,

Część 2.6 – Pozostałe elementy wodociągowe

24. Zawór zwrotny kulowy Dn200 powinien spełniać poniższe wymagania :

- a) ciśnienie nominalne PN16,
- b) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
- c) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnątrzne i wewnętrzne) przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną,
- d) posiadać oznaczenie znakiem ochrony antykorozyjnej Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub inne potwierdzone porównywalnym certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze,
- e) śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,
- f) kula pokryta gumą NBR lub EPDM,
- g) kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

25. Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych w zakresie średnic Dn80-Dn300 powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) ciśnienie nominalne PN16,

- b) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
- c) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnątrzne i wewnętrzne) przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną,
- d) posiadać oznaczenie znakiem ochrony antykorozyjnej Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub inne potwierdzone porównywalnym certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze,
- e) taśma i śruby wykonane ze stali nierdzewnej,
- f) nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,
- g) uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną,

Uwaga : wszystkie opaski muszą być tego samego producenta

26. Doszczelniacze do sztamunków na rurach żeliwnych Dn50-Dn600 powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-400-18 lub EN-GJS-500-7 według PN-EN 1563-2000,
- b) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnątrzne i wewnętrzne) przez pokrywanie żywicą epoksydową metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną,
- c) posiadać oznaczenie znakiem ochrony antykorozyjnej Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK lub inne potwierdzone porównywalnym certyfikatem wydanym przez niezależne jednostki badawcze,
- d) śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,
- e) uszczelnienie z gumy NBR/EPDM

Uwaga : wszystkie doszczelniacze muszą być tego samego producenta

Część 2.7 – Włazy żeliwne

27. Właz uliczny typu A15, Dn600 powinien spełniać poniższe wymagania :

- a) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego,
- b) rama okrągła, średnica otworu wjazdu minimum 600mm,
- c) niewentylowany,
- d) wysokość wjazdu minimum 50mm,
- e) pokryty farbą bitumiczną,

- f) produkt zgodny z normą PN-EN-124
28. Właz uliczny typu A15, kwadratowy 600x600 powinien spełniać poniższe wymagania :
- a) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego,
 - b) rama kwadratowa o wymiarach w prześwicie min. 600x600mm,
 - c) niewentylowany,
 - d) wysokość wjazdu minimum 50mm,
 - e) pokryty farbą bitumiczną,
 - f) produkt zgodny z normą PN-EN-124
29. Włazy uliczne typu B125 i C250 powinny spełniać poniższe wymagania :
- a) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego,
 - b) rama okrągła z minimum 4 otworami do kotwienia,
 - c) pokrywa ryglowana za pomocą dwóch rygli,
 - d) średnica otworu wjazdu minimum 600mm,
 - e) wysokość wjazdu z przedziału 135-150mm
 - f) niewentylowany,
 - g) pokryty farbą bitumiczną,
 - h) produkt zgodny z normą PN-EN-124
32. Włazy uliczne typu D400 powinny spełniać poniższe wymagania :
- a) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego,
 - b) rama okrągła z minimum 4 otworami do kotwienia,
 - c) pokrywa ryglowana za pomocą dwóch rygli,
 - d) średnica otworu wjazdu minimum 600mm,
 - e) wysokość wjazdu z przedziału 110-130mm oraz z przedziału 135-150mm,
 - f) niewentylowany,
 - g) pokryty farbą bitumiczną,
 - h) produkt zgodny z normą PN-EN-124
33. Właz uliczny typu D400 do ruchu bardzo intensywnego powinien spełniać poniższe wymagania
- a) korpus i pokrywa wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego,
 - b) rama okrągła z minimum 4 otworami do kotwienia,
 - c) pokrywa zabezpieczona minimum jednym rygłem
 - d) średnica otworu wjazdu minimum 600mm,
 - e) niewentylowany,
 - f) waga całkowita minimum 85 kg,

- g) waga pokrywy minimum 50kg,
- h) wkładka tłumiąca z tworzywa sztucznego,
- i) pokryty farbą bitumiczną,
- j) produkt zgodny z normą PN-EN-124

34. Pokrywy do włazów typu B125, C250 oraz D400 powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) powinny to być pokrywy na uzupełnienie wyżej opisanych włazów

Uwaga : wszystkie włazy i pokrywy muszą posiadać aprobatę Instytutu Badania Dróg i Mostów.

Uwaga : w/w włazy i pokrywy (z wyłączeniem włazów i pokryw D400 do ruchu bardzo intensywnego) muszą być tego samego producenta.

Część 2.8 – Rury i armatura kanalizacyjna

35. Rury i kształtki kanalizacyjne powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) zgodność z normą PN-EN 1401:1999,
- b) ścianka lita jednorodna,
- c) materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne,
- d) połączenie kielichowe z zastosowaniem uszczelki wargowych,
- e) rury z wydłużonym kielichem,
- f) rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD),
- g) dla średnic do Dn200 klasa SN4,
- h) od średnicy Dn200 (włącznie) klasa SN8

Uwaga : w/w rury i kształtki kanalizacyjne muszą być tego samego producenta.

36. Studnie rewizyjne Dn600 powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) kinety prefabrykowane, monolityczne, wykonywane metodą wtrysku,
- b) kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem dna 0,7%,

- c) kinety z dopływowymi kanałami bocznymi o 30mm powyżej dna kanału głównego,
- d) boczne dopływy pod kątem 90 stopni,
- e) kinety wyposażone w króćce umożliwiające połączenie dla rur PVC po stronie dopływów i odpływu
- f) rura karbowana trzonowa z PP o średnicy wewnętrznej 600mm,
- g) sztywność obwodowa rury $SN \geq 4 \text{ kN/m}^2$,
- h) możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in-situ” Dn160 i Dn200,
- i) włazy żeliwne nie wentylowane,
- j) włazy z podwójnym zabezpieczeniem przeciwbrotowym,
- k) włazy klasy D400 z korpusem o wysokości minimum 140mm,
- l) włazy pokryte farbą bitumiczną,

37. Studnie rewizyjne Dn315 powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) kinety prefabrykowane, monolityczne, wykonywane metodą wtrysku,
- b) boczne dopływy pod kątem 45 stopni,
- c) kinety z wbudowanym spadkiem dna 1,5%,
- d) kinety wyposażone w króćce umożliwiające połączenie dla rur PVC po stronie dopływów i odpływu
- e) rura karbowana trzonowa z PVC-u o średnicy wewnętrznej 315mm,
- f) sztywność obwodowa rury $SN \geq 4 \text{ kN/m}^2$,
- g) możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in-situ” Dn160 i Dn200,
- h) włazy żeliwne nie wentylowane zamykane na śruby,
- i) włazy pokryte farbą bitumiczną,

38. Studnie rewizyjne Dn425 powinny spełniać poniższe wymagania :

- a) kinety prefabrykowane, monolityczne, wykonywane metodą wtrysku,
- b) boczne dopływy pod kątem 45 stopni,
- c) kinety z wbudowanym spadkiem dna 1,5%,
- d) kinety wyposażone w króćce umożliwiające połączenie dla rur PVC po stronie dopływów i odpływu
- e) rura karbowana trzonowa z PVC-u,
- f) sztywność obwodowa rury $SN \geq 4 \text{ kN/m}^2$,
- g) możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in-situ” Dn160 i Dn200,

h) włazy żeliwne nie wentylowane zamykane na śruby,

i) włazy pokryte farbą bitumiczną,

Uwaga : w/w studnie rewizyjne muszą być tego samego producenta.

39. Pozostałe produkty powinny spełniać wymagania wynikające z ich zastosowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Poleszak

pieczęć firmowa dostawcy

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach wraz z dopuszczeniem do składania ofert częściowych, przez okres 12 m-cy”, oraz po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, oferujemy sukcesywną dostawę przedmiotu zamówienia za cenę wynikającą z załącznika nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8)*:

* **UWAGA! W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ, DOSTAWCA PROSZONY JEST O SKREŚLENIE CZĘŚCI NA KTÓRĄ NIE SKŁADA OFERTY.**

CZĘŚĆ 2.1

Cena oferty netto zł +23 % Vat cena brutto zł.

Słownie ogółem cena brutto: zł.

Oświadczamy, że zapewniamy: *

- Dostawę w ciągu 24 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 49 - 120 godz. od zgłoszenia
- Dostawę powyżej 120 godz. od zgłoszenia

CZĘŚĆ 2.2

Cena oferty netto zł +23 % Vat cena brutto zł.

Słownie ogółem cena brutto: zł.

Oświadczamy, że zapewniamy: *

- Dostawę w ciągu 24 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 49 - 120 godz. od zgłoszenia
- Dostawę powyżej 120 godz. od zgłoszenia

CZEŚĆ 2.3

Cena oferty netto zł +23 % Vat cena brutto zł.

Słownie ogółem cena brutto: zł.

Oświadczamy, że zapewniamy: *

- Dostawę w ciągu 24 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 49 - 120 godz. od zgłoszenia
- Dostawę powyżej 120 godz. od zgłoszenia

CZEŚĆ 2.4

Cena oferty netto zł +23 % Vat cena brutto zł.

Słownie ogółem cena brutto: zł.

Oświadczamy, że zapewniamy: *

- Dostawę w ciągu 24 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 49 - 120 godz. od zgłoszenia
- Dostawę powyżej 120 godz. od zgłoszenia

CZEŚĆ 2.5

Cena oferty netto zł +23 % Vat cena brutto zł.

Słownie ogółem cena brutto: zł.

Oświadczamy, że zapewniamy: *

- Dostawę w ciągu 24 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 49 - 120 godz. od zgłoszenia
- Dostawę powyżej 120 godz. od zgłoszenia

CZEŚĆ 2.6

Cena oferty netto zł +23 % Vat cena brutto zł.

Słownie ogółem cena brutto: zł.

Oświadczamy, że zapewniamy: *

- Dostawę w ciągu 24 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 49 - 120 godz. od zgłoszenia
- Dostawę powyżej 120 godz. od zgłoszenia

CZEŚĆ 2.7

Cena oferty netto zł +23 % Vat cena brutto zł.

Słownie ogółem cena brutto: zł.

Oświadczamy, że zapewniamy: *

- Dostawę w ciągu 24 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia
- Dostawę w ciągu 49 - 120 godz. od zgłoszenia
- Dostawę powyżej 120 godz. od zgłoszenia

CZĘŚĆ 2.8

Cena oferty netto zł +23 % Vat cena brutto zł.

Słownie ogółem cena brutto: zł.

Oświadczamy, że zapewniamy: *

- Dostawę w ciągu 24 godz. od zgłoszenia
 - Dostawę w ciągu 25 - 48 godz. od zgłoszenia
 - Dostawę w ciągu 49 - 120 godz. od zgłoszenia
 - Dostawę powyżej 120 godz. od zgłoszenia
-
- Zobowiązujemy się realizować **własnym transportem** w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 m-cy sukcesywne dostawy obejmujące przedmiot zamówienia.
 - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
 - Oświadczamy, że dostarczany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w rozdziale II „Opis przedmiotu zamówienia” siwz, oraz udzielamy na niego 36 miesięcznej gwarancji.
 - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, określonymi w siwz i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
 - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 - Oświadczamy, że wadium w wysokości zł zostało przez nas wniesione na zasadach określonych w siwz.
 - Informujemy, że integralną częścią oferty są **wszystkie wymagane załączniki wypełnione i podpisane ściśle wg przedstawionego wzoru.**

Do niniejszej oferty załączamy wymagane w siwz następujące dokumenty:

- 1)

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dostawcy)

Formularze cenowe – załączniki 2.1-2.8

***Załącznik nr 3 do siwz,
który po podpisaniu stanowi załącznik nr 2 do oferty***

.....
(pieczęć firmowa Dostawcy)

OŚWIADCZENIE DOSTAWCY

Nazwa Dostawcy

Adres Dostawcy

Numer tel./fax

Oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 regulaminu.

Miejsce i data :

(upoważniona osoba/osoby reprezentujące dostawcy)

*Załącznik nr 4 do siwz,
który po podpisaniu stanowi załącznik nr 3 do oferty*

**U M O W A nr / /TI/2011
(projekt)**

zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: **Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.** z siedzibą w Puławach ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławy

zarejestrowanym Nr KRS 0000026128 wpis 09.07.2001 r. (Sąd Rejonowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie), wysokość kapitału zakładowego 25 043 500,00 zł, 50 087 udziałów po 500 zł każdy, NIP: 716-000-20-23

reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarządu - mgr inż. Andrzeja Poleszaka

zwanym dalej w treści umowy **"Odbiorcą"**

a

.....
.....

zarejestrowanym Nr KRS

wpis

wysokość kapitału zakładowego

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej w treści umowy **"Dostawcą"**

Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygniętego postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z § 21 „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach armatury wodociągowo-kanalizacyjnej pogrupowanej w ośmiu częściach, stanowiących łącznie całość zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań zawarty jest w rozdziale II pt.: „Opis przedmiotu zamówienia” siwz stanowiących załącznik nr 1 do umowy, oraz w odpowiednim dla każdej z części formularzu cenowym stanowiącym integralną część oferty dostawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty obejmującej przedmiot zamówienia na wszystkie części umowa obejmować będzie całość zamówienia.
4. W przypadku wyboru dostawcy na inne wybrane części przedmiotu zamówienia, umowa będzie dotyczyła części, na które dostawca złożył najkorzystniejszą ofertę.

§ 2.

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie dotyczyć faktycznych potrzeb odbiorcy i następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez zamawiającego pisemnych zamówień częściowych, określających zapotrzebowanie na ilość i rodzaj poszczególnych asortymentów.
2. Dostawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się dostarczać na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy, zgodnie z zamówioną ilością i asortymentem, w ciągu godzin (zgodnie z ofertą) od powiadomienia go o faktycznym zapotrzebowaniu z dokładnym podaniem ilościowo – asortymentowym.
3. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie po dostarczeniu do siedziby – magazynu odbiorcy przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach komisyjnie z udziałem przedstawicieli obu stron wskazanych w § 4 niniejszej umowy, po dokładnym sprawdzeniu ilościowo-jakościowym.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór będzie faktura zawierająca szczegóły dostawy zgodnie ze złożoną ofertą przedstawiona przez dostawcę, podpisana przez odbiorcę.
5. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy począwszy od dnia wydania odbiorcy przedmiotu umowy.
6. Dostawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi, według zasad Kodeksu cywilnego.
7. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z wymaganiami zawartymi w załącznikach nr 1 i 2 do umowy określonych w §1 ust. 2, dostawca zobowiązuje się dostarczyć (wymienić) przedmiot zamówienia na właściwy w terminie 2 dni od powiadomienia go o tym przez odbiorcę faksem.

8. Częstotliwość dostaw będzie uzależniona od faktycznego zapotrzebowania i będzie się odbywać planowo raz w miesiącu, a w sytuacji awaryjnej stosownie do zaistniałej potrzeby.
9. W przypadku gdy faktyczna ilość zamówienia okaże się przekraczająca lub niewystarczająca w stosunku do faktycznego zapotrzebowania odbiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części dostawy bądź zwiększenia ilości potrzebnych asortymentów zgodnie z obowiązującymi cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 2 do umowy w zakresie formularza cenowego po wcześniejszym porozumieniu stron.
10. W razie potrzeby odbiorca zastrzega sobie prawo do zakupu innych asortymentów nie ujętych w formularzu cenowym, po wcześniejszych negocjacjach cen jednostkowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 20% ogólnej wartości netto określonej w §3 ust. 4 umowy.

§ 3.

1. Dostawcy przysługuje każdorazowo wynagrodzenie za ilość faktycznie zrealizowaną na zasadach określonych w §2 umowy z zastosowaniem cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego zawartego w załączniku nr 2 do umowy.
2. Ceny jednostkowe wymienione w formularzu cenowym o którym mowa w ust. 1 obowiązują do końca realizacji umowy, tzn. do dnia r.
3. Zapłata dokonana będzie po przedłożeniu faktury, za faktycznie zrealizowaną ilość.
4. Strony ustalają wstępne wynagrodzenie za przedmiot umowy na podstawie złożonej oferty dostawcy w wysokości: zł + 23 VAT co stanowi kwotę brutto: zł.

§ 4.

1. Do koordynacji przedmiotu dostawy odbiorca wyznacza: Janusza Piechnata – zastępcę kierownika Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci, tel. 886-21-14, lub 887-16-55 w. 310.
2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych dostawca wyznacza:

§ 5.

1. Zapłata za wykonaną dostawę dokonana będzie przelewem na rachunek dostawcy wskazany w fakturze, w ciągu 14 dni od otrzymania dostawy oraz prawidłowo wypełnionej faktury. Strony uzgadniają rozliczenie każdej partii dostawy według zasad podanych w niniejszym paragrafie.

2. Odbiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Numer identyfikacyjny NIP : 716 – 000 – 20 - 23.
3. Odbiorca upoważnia dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osób reprezentujących odbiorcę.

§ 6.

1. Dostawca zapłaci odbiorcy karę umowną w następujących przypadkach:
 - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających dostawcę, w wysokości 15% od wynagrodzenia wstępnego ogółem netto określonego w § 3 ust. 4 umowy,
 - w przypadku opóźnienia dostawy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wstępnego ogółem netto określonego w § 3 ust. 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Odbiorca zapłaci dostawcy karę umowną w następujących przypadkach:
 - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających odbiorcę, w wysokości 15% od wynagrodzenia wstępnego ogółem netto określonego § 3 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.
 - w przypadku opóźnienia w odbiorze, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wstępnego ogółem netto określonego w § 3 ust. 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia w płatnościach dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

Zakazuje się zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla odbiorcy.

§ 8.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Umowa obowiązuje do dnia

3. Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny według siedziby strony odbiorcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla dostawcy i odbiorcy.
8. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
 - 8.1. Załącznik nr 1 – siwz.
 - 8.2. Załącznik nr 2 – oferta dostawcy wraz z formularzem cenowym.

.....
Dostawca

.....
Odbiorca